



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La carta proposta da Civix - KLS 46 è una carta termica speciale con trattamento Topcoated con stabilità immagine impressa di almeno 12 anni, studiata per far risultare la stampa termica perfettamente nera.

Questo prodotto è bisphenolfree, Le possibili tracce rilevabili di bisfenoli sono inferiori allo 0,02% in peso rispetto all'UE 2016/2235.

CONTATTO

TELEFONO:
+390514128719

SITO WEB:
www.civix.it

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
info@civix.it

SEDE

Civix srl – via Nerio Nannetti 2/2C
40069 Zola Predosa | Bologna | Italy



Il marchio della gestione forestale responsabile

SCHEMA TECNICA

ROTOLI DI CARTA TERMICA PARCOMETRI

PER MODELLO STELIO/STRADA – PARKEON/FLOWBIRD

CODICE PRODOTTO 6R60GAAA70/2

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni rotolo: Larghezza 76 mm – Lunghezza 14 mt

Foro rotolo per innesto cilindro centratore: 12/1,25 mm

Diametro rotolo: 40,52 mm

Carta Protetta SENS.4 – Gr.76 – Sp.81

IMBALLO

La confezione comprende un set di 5 rotoli perfettamente sigillati con pellicola trasparente.

CARATTERISTICHE FISICHE



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|
| Grammatura | 76 ± 5 g/m ² | ISO 536 |
| Spessore | 82 ± 8 µm | ISO 534 |
| Umidità | 6,5 ± 1 % | ISO 287 |
| Luminosità (R457+) | > 90 % | ISO 2470-1 |
| Levigatazza (Bekk) | > 500 s | ISO 5627 |
| Resistenza alla trazione (MD/CD) | > 4,7 / > 2,2 kN/m | ISO 1924-2 |
| Resistenza alla lacerazione (MD/CD) | > 400 / > 400 mN | ISO 1974 |

CARATTERISTICHE SVILUPPO IMMAGINE

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Immagine | nero |
| Gestione della velocità di stampa | settaggio stampante autom. |
| Mantenimento della stampa | min.12 anni in amb.prot. |
| Temperatura iniziale (OD0,2) | 75 ± 5°C TP3000QM, X-Rite 530 |
| Temperatura effettiva (OD 0,8) | 80 ± 5°C TP3000QM, X-Rite 530d |
| Ottica saturata | > 1 |

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

| Resistenza contro | Sensibilità statica | Sensibilità dinamica |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| Acqua | + | |
| Alcohol | + | |
| Olio o grasso | + | |
| Plastificanti | + | |
| Adesivi speciali | + | |
| Calore | 0 | |
| Luce | 0 | |



Almanak 200 (4 inch) X-Rite 530