

Art. S-210-F colonna di servizio



COLONNA DI SERVIZIO CON SISTEMA DI LAVAGGIO MEDIANTE FOTOCELLULA

Colonna di servizio S-210 in acciaio Inox Aisi 304 di dimensioni cm.63x46x120 spessore 12/10.

Svolge la funzione di controllo per il lavaggio del pozzetto mediante **fotocellula**.

Nella stessa colonnina sono integrati:

- sistema di scarico delle cassette estraibili, autopulente mediante pulsante temporizzato
- sistema di rifornimento acqua potabile tramite rubinetto

Colonnina dotata di:

- nr.1 rubinetto per la pulizia della cassetta
- nr.1 rubinetto per il rifornimento acqua
- centralina / quadro / scheda di controllo
- coibentazione perimetrale

==> con valvole ballstop caleffi

anticontaminazione

NOME ARTICOLO: CD. S-210-F COLONNA DI SERVIZIO

OPTIONAL DISPONIBILI SU RICHIESTA:

- S-210-T Telaio di ancoraggio per l'installazione in ferro con piedini regolabili per la messa in bolla completo di sifone ispezionabile Diam. mm. 100
- S-210-ICE Sistema riscaldante ICE composto da un cavo scaldante a potenza costante con termostato che provvederanno a mantenere la temperatura minima di efficienza che impedisca la formazione di ghiaccio e la conseguente rottura delle tubazioni.
- pulsanti per azionamento elettrovalvola rubinetti.
- S-210-PR Kit sportello completo di rubinetto per il rifornimento acqua potabile
- S-210-VCS Vuotatoio con vaschetta sportellino di protezione sistema di scarico delle cassette estraibili, autopulente mediante nr.3 ugelli installati all'interno, azionati tramite pulsante.
- S-210-VCS-F Vuotatoio con vaschetta sportellino di protezione sistema di scarico delle cassette estraibili, autopulente mediante nr.3 ugelli installati all'interno, azionati tramite fotocellula.
- R-PRES Rubinetto a pressione con portagomma per risciacquo cassette estraibili
- O-801 Sistema igienizzante
- WC-LED-2 Kit illuminazione led perimetrale
- RUB-TEMP Temporizzazione per singolo rubinetto